

CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

INSTALLATION DES DALLES

Votre support doit être plan, sec et sans résidus d'anciens revêtements ou de colle. Nous vous conseillons de commencer par créer un **plan de calepinage** de votre zone sur papier afin de vous permettre de gagner du temps et de réduire au maximum les déchets de coupe. Prenez en compte une **perte à la coupe de 5-10%**, en fonction de la surface et du nombre d'obstacles ou de cloisons, il faut prévoir 1mm de dilatation par mètre le long des murs et obstacles.



L'installation des dalles se fait **sans collage au sol** de manière simple et rapide sur une surface plane, sèche, ferme, propre et sans saleté à une température comprise entre 17°C et 25°C sauf changements brusques de températures et chaleur >20°C ou exposition au soleil : dans ce cas là, le collage de la dalle sur le sol est obligatoire avec de la colle PU bi-composante (*Bien vérifier la compatibilité du support et la consommation avec la marque de colle retenue. En cas de doutes, ne pas hésiter à demander une validation technique de la part du fabricant de colle*).

Il est important de **stocker le sol dans le local 24 heures avant son installation**. Pour les dalles en caoutchouc (Module Fitness et Fitness Max), les changements de température peuvent entraîner une variation de +/- 2% de la taille des dalles à cause de l'allongement et du rétrécissement du caoutchouc. Pour ce qui est de l'épaisseur, la variation est de +/- 8%. Même lors de l'installation, ne jamais rouler sur le sol avec des engins de manutention comme un transpalette ou un chariot élévateur.

Module Fitness Max uniquement : nous conseillons de coller les dalles entre elles (pas au sol) ainsi que les rampes avec de la colle à caoutchouc. Pour plus de stabilité, nous recommandons une pose **en quinconce**.


ENTRETIEN DU SOL

Pour assurer un cycle de vie prolongé à votre sol Module Fitness, il est important de **procéder à un entretien régulier**. L'utilisation de tapis d'entrée aidera à maîtriser la quantité de saletés et de poussière introduite dans le local. Le nettoyage journalier se fera avec un **aspirateur** puissant afin d'enlever la poussière et les débris accumulés.

L'étape suivante sera le nettoyage à l'aide



d'un **balai micro fibre humide** et d'un **détergent au pH neutre**



(dilution 50:1)



ATTENTION

(ne jamais jeter d'eau directement sur le sol)

Pour un nettoyage optimal, il est conseillé de repasser sur la zone nettoyée avec un balai micro fibre légèrement humidifié à l'eau propre non savonneuse. L'utilisation d'une auto-laveuse est possible.