

MODULE FLOORS Outdoor

RECEPTION ET STOCKAGE DES DALLES

Il est conseillé de laisser les dalles de la collection Module Floors Outdoor dans un **endroit sec et d'une température supérieure à 10°C** pendant au minimum 24h après leur réception afin de faciliter l'installation. Laissez les dalles de préférence sur palette et non directement au sol. **Attention** : ne pas laisser les palettes filmées en plein soleil.

MODULE KIDZ

Afin d'éviter toutes variations de couleur lors de l'installation, il est fortement conseillé de laisser les films de protection UV fournis avec les produits.

QUE FAUT-IL POUR INSTALLER UN SOL MODULE FLOORS Outdoor ?*



Des **gants de travail**



un **cutter**



une **scie circulaire**



et un **maillet !**

* N'hésitez pas à consulter le livret de pose pour les gammes Module Kidz et Kidz Aqua afin d'obtenir plus d'indications concernant le matériel nécessaire.

ENTRETIEN DE VOTRE SOL

Afin d'entretenir votre surface, nous vous conseillons de vous munir d'un **souffleur** de manière à débarrasser votre sol de toutes les feuilles mortes, cailloux et autres débris.

MODULE KIDZ

Il est conseillé de procéder à un lavage vapeur (au moins 1 fois par an) avec ou sans détergent. Attention néanmoins à ne pas mettre la tête du laveur trop près de la surface de la dalle afin d'éviter toute brûlure ou dégradation du produit.

À noter : Le nettoyage des joints entre les dalles Module Kidz est très important pour conserver la longévité et l'esthétisme du produit.

CONSEILS DE POSE

Pour toute la gamme **MODULE FLOORS Outdoor**, il est préférable et fortement recommandé de fixer les dalles tous les 2/3 mètres afin de prévenir du vandalisme et des possibles rafales de vent (collage, ancrage, profilés alu renforcés, etc.).

MODULE KIDZ

Nécessite une préparation de sol ainsi qu'une configuration de pose précise, n'hésitez pas à nous demander la méthode vous permettant de réaliser le plan de calepinage de votre zone. Pour plus de stabilité, nous recommandons une pose en quinconce.

LIMITES D'USAGE

Ce qui n'est pas couvert :

1. **Décoloration due à la lumière du soleil** : L'exposition extérieure, l'abrasion et les rayons ultraviolets peuvent entraîner un changement normal de la couleur de la surface.
2. **Ombrage** (variation de couleur) : Les variations naturelles des matières premières recyclées peuvent provoquer des différences de teinte entre les pièces individuelles.
3. **Différences de couleur** : Il peut y avoir des écarts de couleur entre les échantillons, les illustrations imprimées et le produit final.
4. **Usure et dégradation attendues** : L'usure ou la dégradation du produit est normale en fonction de l'utilisation et de l'environnement d'installation.
5. **Résidu de graisse technique** : Un léger résidu de graisse utilisé dans la production peut être présent à la surface du produit.

MODULE CARRÉ

**14 rue Saint Santin
45750 Saint Pryvé Saint Mesmin**

**contact@module-2.com
www.module-2.com**

Tel : +33 (0)2 46 91 06 63 | Fax : 02 46 91 06 51

**Rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux**



NOUVEAU - Retrouvez-nous à Paris
Showroom & Espace conseil
67 Bd Richard Lenoir 75011 Paris
Sur rendez-vous